

[illegible]

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг.	Примечание
Взаим. инв. №			800x300, S=0,7мм				шт	3		
			D710, S=0,7мм				шт	4		
			Отвод 45° из оцинкованной листовой стали	ГОСТ 14918-80						
			200x800, S=0,7мм				шт	5		
			Врезки из оцинкованной листовой стали	ГОСТ 14918-80						
			D250, S=0,6мм				шт	10		
			Тройник 90° из оцинкованной листовой стали	ГОСТ 14918-80						
			500x800-300x800-300x800, S=0,7мм				шт	2		
			D710-D710-D710, S=0,7мм				шт	2		
			Переход из из оцинкованной листовой стали	ГОСТ 14918-80						
			360x615-D710, S=0,7мм				шт	2		на стороне нагнетения
			D480-D710, S=0,7мм				шт	2		на стороне всвсывания
			D200-D250, S=0,6мм				шт	10		подкл. к гибким воздуховодам
			800x500-D710, S=0,7мм				шт	2		
			600x300-400x300, S=0,7мм				шт	3		
			600x300-800x200, S=0,7мм				шт	2		
			800x300-600x300, S=0,7мм				шт	3		
			800x300-800x200, S=0,7мм				шт	2		
			Заглушка из из оцинкованной листовой стали	ГОСТ 14918-80						
			400x300, S=0,6мм				шт	2		
Подп. и дата			Крепежные элементы							
			Кронштейн для воздуховодов MVA-ZC	MVA-ZC		Hilti	шт	69		
			Заклепка вытяжная комбинированная 4x20			Hilti	шт	276		
			Траверса для монтажа воздуховодов (3м)	MQ-21 3m		Hilti	шт	6		
			Шпилька резьбовая M10 x 3000 мм оцинк.	AM10X3000		Hilti	шт	14		
Инв. № подл.										
										Лист
										2

06-HJT-000-1-OB4.C

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг.	Примечание
			Зажим трубкина MAB-11	MAB-11		Hilti	шт	10		
			Гайка шестигранная DIN 934/M10	M10		Hilti	шт	288		
			Шайба M10	M10		Hilti	шт	288		
			Крепление воздухопроводов				кг	24		
		B20								
			Оборудование							
		1	Воздухораспределитель с камерой статического давления	4АПН 600х600-3КСР		Арктос	шт	2		
			с регулирующим устройством L=425 м3/ч							
		2	Круглые диффузоры D100	ДПУ-К 100		Арктос	шт	2		
		3	Круглые диффузоры D160	ДПУ-К 160		Арктос	шт	2		
		4	Клапан противопожарный EI 90, нормально открытый	КПУ-1Н-О-Н-450х300-2*ф-MB220-T-CH		ВЕЗА	шт	1		
			Воздуховод из оцинкованной листовой стали	ГОСТ 14918-80						
			D100, S=0,5мм				м	2		
			D160, S=0,5мм				м	2		
			D200, S=0,5мм				м	2		
			D250, S=0,6мм				м	2		
			250х250, S=0,5мм				м	17		
			300х100, S=0,5мм				м	12		
			450х300, S=0,7мм				м	5		
			Гибкие неизолированные воздухопроводы D100	ALUDUCT D100		Polar Bear	м	3		
			Гибкие неизолированные воздухопроводы D160	ALUDUCT D160		Polar Bear	м	5		
			Гибкие неизолированные воздухопроводы D200	ALUDUCT D200		Polar Bear	м	5		
			Отвод 90° из оцинкованной листовой стали	ГОСТ 14918-80						
			100х300, S=0,5мм				шт	3		
			250х250, S=0,5мм				шт	4		
			300х100, S=0,5мм				шт	2		
			Врезки из оцинкованной листовой стали	ГОСТ 14918-80						

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг.	Примечание	
Взаим. инв. №			D100, S=0,5мм				шт	2			
			D200, S=0,5мм				шт	2			
			D250, S=0,6мм				шт	2			
			Переход из оцинкованной листовой стали	ГОСТ 14918-80							
			300x100-D160, S=0,5мм				шт	2			
			D200-D160, S=0,5мм				шт	2			
			D250-D200, S=0,6мм				шт	3			
			250x250-300x100, S=0,5мм				шт	2			
			450x300-250x250, S=0,7мм				шт	2			
			Крепежные элементы								
			Кронштейн для воздухопроводов MVA-ZC	MVA-ZC		Hilti	шт	55			
			Заклепка вытяжная комбинированная 4x20			Hilti	шт	220			
			Шпилька резьбовая M10 x 3000 мм оцинк.	AM10X3000		Hilti	шт	10			
			Гайка шестигранная DIN 934/M10	M10		Hilti	шт	110			
			Шайба M10	M10		Hilti	шт	110			
			Крепление воздухопроводов				кг	10			
			B21								
			Оборудование								
			1	Круглые диффузоры D100	ДПУ-К 100		Арктос	шт	24		
			2	Клапан противопожарный EI 90, нормально открытый	КПУ-1Н-О-Н-300x300-2*ф-МВ220-Т-СН		ВЕЗА	шт	2		
			3	Соединитель мягкий на стороне всасывания	СОМ 100-ВРАН-025А-Ц		ВЕЗА	шт	1		
				Воздуховод из оцинкованной листовой стали	ГОСТ 14918-80						
Подп. и дата			D100, S=0,5мм				м	10			
			150x150, S=0,5мм				м	12			
			200x150, S=0,5мм				м	9			
			200x200, S=0,5мм				м	4			
			300x300, S=0,7мм				м	26			
Инв. № подл.										Лист 4	
								06-НJT-000-1-ОВ4.С			

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг.	Примечание
			400x200, S=0,7мм				м	28		
			Гибкие неизолированные воздуховоды D100	ALUDUCT D100		Polar Bear	м	20		
			Отвод 90° из оцинкованной листовой стали	ГОСТ 14918-80						
			150x150, S=0,5мм				шт	2		
			150x200, S=0,7мм				шт	2		
			200x400, S=0,7мм				шт	3		
			300x300, S=0,7мм				шт	6		
			400x200, S=0,7мм				шт	2		
			Тройник 90° из оцинкованной листовой стали	ГОСТ 14918-80						
			150x200-150x200-150x200, S=0,7мм				шт	2		
			400x200-400x200-400x200, S=0,7мм				шт	2		
			Врезки из оцинкованной листовой стали	ГОСТ 14918-80						
			D100, S=0,5мм				шт	26		
			Переход из оцинкованной листовой стали	ГОСТ 14918-80						
			D235-300x300, S=0,7мм							
			150x200-150x150, S=0,5мм				шт	1		на стороне вссывания
			300x300-200x200, S=0,7мм				шт	2		
			300x300-400x200, S=0,7мм				шт	2		
			400x200-150x200, S=0,7мм				шт	2		
			400x200-200x200, S=0,7мм				шт	2		
			Заглушка из оцинкованной листовой стали	ГОСТ 14918-80						
			150x150-150x150, S=0,5мм				шт	2		
			200x200-200x200, S=0,5мм				шт	1		
			Крепежные элементы							
			Кронштейн для воздуховодов MVA-ZC	MVA-ZC		Hilti	шт	61		
										Лист
		06-HJT-000-1-OB4.C								5
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг.	Примечание	
			Заклепка вытяжная комбинированная 4x20			Hilti	шт	244			
			Шпилька резьбовая M10 x 3000 мм оцинк.	AM10X3000		Hilti	шт	11			
			Гайка шестигранная DIN 934/M10	M10		Hilti	шт	122			
			Шайба M10	M10		Hilti	шт	122			
			Крепление воздухопроводов				кг	7			
			Изоляция								
			Рулон K-FLEX 10x1000-08 AIR AD METAL фольгированный самоклеящийся	10x1000-08 AIR AD METAL		K-FLEX	м2	10			
		B22									
			Оборудование								
1			Круглые диффузоры D100	ДПУ-К 100		Арктос	шт	12			
			Воздуховод из оцинкованной листовой стали	ГОСТ 14918-80							
			D100, S=0,5мм				м	6			
			150x150, S=0,5мм				м	9			
			200x150, S=0,5мм				м	11			
			Гибкие неизолированные воздуховоды D100	ALUDUCT D100		Polar Bear	м	9			
			Отвод 90° из оцинкованной листовой стали	ГОСТ 14918-80							
			200x150, S=0,5мм				шт	2			
			Тройник 90° из оцинкованной листовой стали	ГОСТ 14918-80							
Взаим. инв. №			200x150-150x150-150x150, S=0,5мм				шт	2			
			200x150-200x150-150x150, S=0,5мм				шт	2			
			200x150-200x150-200x150, S=0,5мм				шт	2			
Подп. и дата											
			Врезки из оцинкованной листовой стали	ГОСТ 14918-80							
			D100, S=0,5мм				шт	14			
Инв. № подл.			Заглушка из оцинкованной листовой стали	ГОСТ 14918-80							
						06-HJT-000-1-OB4.C					Лист
											6

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг.	Примечание
			150х150-150х150, S=0,5мм				шт	3		
			Крепежные элементы							
			Кронштейн для воздухопроводов MVA-ZC	MVA-ZC		Hilti	шт	26		
			Заклепка вытяжная комбинированная 4x20			Hilti	шт	104		
			Шпилька резьбовая М10 х 3000 мм оцинк.	AM10X3000		Hilti	шт	5		
			Гайка шестигранная DIN 934/M10	M10		Hilti	шт	52		
			Шайба М10	M10		Hilti	шт	52		
			Крепление воздухопроводов				кг	5		
		K16, K16а								
			Оборудование							
		1	Клапан воздушный РЕГУЛЯР	РЕГУЛЯР-1000х500-Н-1*ручка		ВЕЗА	шт	1		
		2	Воздухораспределитель с камерой статического давления	4АПН 600х600-3КСР		Арктос	шт	12		
			с регулирующим устройством L=770 м3/ч							
		3	Круглые диффузоры D160	ДПУ-К 160		Арктос	шт	2		
		4	Клапан противопожарный EI 90, нормально открытый	КПУ-1Н-О-Н-500х300-2*ф-MB220-T-CN		ВЕЗА	шт	1		
		5	Фильтр воздушный карманный - ФВК - тонкой очистки F7	ФВК-65-600-8-F7/25		"Воздушные фильтры"	шт	1		
			ширина 592мм, высота 490мм, глубина карманов 600мм,							
			кол. карманов 8 шт., толщина рамки 25мм							
		6	Фильтр воздушный карманный - ФВК - тонкой очистки F9	ФВК-65-600-8-F9/25		"Воздушные фильтры"	шт	1		
			ширина 592мм, высота 490мм, глубина карманов 600мм,							
			кол. карманов 8 шт., толщина рамки 25мм							
Взаим. инв. №			Воздуховод из оцинкованной листовой стали	ГОСТ 14918-80						
			D200, S=0,5мм				м	3		
Подл. и дата			D250, S=0,6мм				м	14		
			300х200, S=0,7мм				м	3		
			400х300, S=0,7мм				м	18		
			500х300, S=0,7мм				м	44		
Инв. № подл.			600х300, S=0,7мм				м	10		
		Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 06-HJT-000-1-OB4.C Лист 7								

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг.	Примечание											
			700х300, S=0,7мм				м	3													
			800х300, S=0,7мм				м	9													
			1000х400, S=0,7мм				м	13													
			1000х500, S=0,7мм				м	6													
			1000х700, S=0,9мм				м	17													
			Гибкие неизолированные воздуховоды D160	ALUDUCT D160		Polar Bear	м	4													
			Гибкие неизолированные воздуховоды D200	ALUDUCT D200		Polar Bear	м	18													
			Отвод 90° из оцинкованной листовой стали	ГОСТ 14918-80																	
			D250-D250, S=0,6мм				шт	4													
			500х300, S=0,7мм				шт	5													
			700х1000, S=0,7мм				шт	2													
			800х300, S=0,7мм				шт	2													
			1000х400, S=0,7мм				шт	2													
			1000х700, S=0,9мм				шт	2													
			Тройник 90° из оцинкованной листовой стали	ГОСТ 14918-80																	
			700х1000-500х1000-500х1000, S=0,7мм				шт	2													
			1000х400-1000х400-200х400, S=0,7мм				шт	2													
			Врезки из оцинкованной листовой стали	ГОСТ 14918-80																	
			D200, S=0,6мм				шт	4													
			D250, S=0,6мм				шт	18													
		Взаим. инв. №																			
					Переход из оцинкованной листовой стали	ГОСТ 14918-80															
	D200-D160, S=0,5мм						шт	5													
Подп. и дата			D250-D200, S=0,6мм				шт	22													
			400х300-D250, S=0,7мм				шт	2													
			300х200-200х200, S=0,7мм				шт	2													
			500х300-300х200, S=0,7мм				шт	2													
			500х300-400х300, S=0,7мм				шт	3													
Инв. № подл.																					
		<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подпись</td><td>Дата</td></tr></table>												Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	06-НJT-000-1-ОВ4.С	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата																

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг.	Примечание
			600x300-500x300, S=0,7мм				шт	2		
			700x300-500x300, S=0,7мм				шт	2		
			800x300-600x300, S=0,7мм				шт	2		
			1000x400-500x300, S=0,7мм				шт	2		
			1000x400-700x300, S=0,7мм				шт	2		
			1000x500-800x300, S=0,7мм				шт	2		
			1000x500-1000x400, S=0,7мм				шт	2		
			1000x700-800x800, S=0,9мм				шт	2		
			Крепежные элементы							
			Кронштейн для воздуховодов MVA-ZC	MVA-ZC		Hilti	шт	123		
			Заклепка вытяжная комбинированная 4x20			Hilti	шт	492		
			Траверса для монтажа воздуховодов (3м)	MQ-21 3m		Hilti	шт	3		
			Шпилька резьбовая M10 x 3000 мм оцинк.	AM10X3000		Hilti	шт	35		
			Зажим трубки MAB-11	MAB-11		Hilti	шт	12		
			Гайка шестигранная DIN 934/M10	M10		Hilti	шт	516		
			Шайба M10	M10		Hilti	шт	516		
			Крепление воздуховодов				кг	28		
			Изоляция							
			Рулон K-FLEX 10x1000-08 AIR AD METAL фольгированный самоклеящийся	10x1000-08 AIR AD METAL		K-FLEX	м2	127		
			ДУ22 Система дымоудаления раздевальной мужской							
			Оборудование							
		1	Вентилятор дымоудаления крышный L=21050 м3/ч, P=550 Па	КРОВ91-100-ДУ400-Н-00750/08-У1		ВЕЗА	шт.	2		
		2	Стакан монтажный для ДУ-систем для монтажа на кровле	СТАМ 410-109-Н		ВЕЗА	шт.	2		
			с уклоном, без клапана							
		3	Клапан противопожарный EI 90, дымовой	КПУ-1Н-Д-Н-700x700-2*ф-МВ220-СН		ВЕЗА	шт	1		
			Воздуховод из тонколистовой стали класса "П", S=1,4мм	ГОСТ 19903-90						
			700x700				м	20		
Изн. № подл.										Лист
						06-НJT-000-1-ОВ4.С				9
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

[illegible]